

NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Akumulátorová prostřihovačá 18V; metaBOX 145

Objednací číslo 601614840

EAN 4061792183308



Zástupný obrázek



- Praktický, výkonný akumulátorový prostřihovač pro snadné řezání plochých a tvarovaných listů
- Dobrá zatáčivost pro zářezy a vnitřní výřezy z poloměru 40 mm
- Rychlé, beznástrojové nastavení směru řezu až do 360° v krocích po 45°
- Vysoký posuv pro rychlý postup práce díky účinnému bezuhlíkovému motoru
- Plynule nastavitelná rychlost řezu pro individuální přizpůsobení materiálu a pracovnímu úkolu
- Řezy bez zkreslení, bez jisker a bez nepříjemného kovového prachu
- Pohodlná manipulace díky nízké hmotnosti, štíhlé oblasti úchytu a spínači umístěnému v horní části
- Metabo Quick: rychlá výměna matrice a razníku bez použití nástrojů
- Elektronická ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost
- Se zachytým pytlíkem na piliny, který chrání před kontaktní korozí z třísek.
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	Li-Power
Napětí akumulátoru	18 V
Max. tloušťka plechu z oceli 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. tloušťka plechu z oceli 600 N/mm ²	1.2 mm
Max. tloušťka plechu z oceli 800 N/mm ²	0.7 mm
Max. tloušťka hliníku 250 N/mm ²	2 mm
Počet zdvihů při volnoběhu	660 - 2360 /min
Rychlost řezu	1.2 - 2.6 m/min
Šířka stopy řezu	5 mm
Průměr vstupního otvoru	21 mm
Minimální poloměr zakřivení	40 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.3 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	1.7 kg

Vibrace

Stříhání plechu	8 m/s ²
Nejistota měření K	1.6 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	107 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Razník
Matrice
Záchytný pytel na piliny
Kombinovaný klíč
metaBOX 145
bez akumulátorového článku, bez nabíječky