

WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS (601745840) Akumulátorová úhlová bruska 18V; metaBOX 165 L; s brzdou, rychloupínací maticí

Objednací číslo 601745840

EAN 4061792247239



Zástupný obrázek



- Nová generace bezkartáčových akumulátorových úhlových brusek: nejvýkonnější ve své třídě, stejně výkonná jako kabelové nářadí s příkonem 1500 W.
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s maximální účinností a ovladatelností
- Bezpečnostní vypínač: bezpečnostní funkce díky ergonomicky integrovanému spínači
- Rychlý brzdňý systém pro maximální ochranu uživatele: kotouč se zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí.
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný systém autobalanceru pro snížení vibrací ruky/ramena, delší životnost stroje a až dvojnásobná trvanlivost brusných kotoučů
- Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
- Pojistná páka DS k uchycení bezpečnostního závěsu stroje pro práci ve velkých výškách
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: V případě zablokování kotouče minimalizuje zpětný ráz na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Ø kotouče	150 mm
Max. hloubka řezu	46 mm
Počet otáček při volnoběhu	10000 /min
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	166 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.2 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.9 kg

Vibrace

Broušení povrchu	7.52 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Nejistota měření K	3 dB(A)
--------------------	---------

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Upínací matice M-Quick
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
Protiprachové filtry
Pojistná páka DS
metaBOX 165 L
bez akumulátorového článku, bez nabíječky