

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Akumulátorová fréza na srážení hran na kov 18V; metaBOX 215

Objednací číslo 601754840

EAN 4007430291462



Zástupný obrázek



- Nejvýkonnější akumulátorová fréza na srážení hran na kov pro fasety 45° do 4 mm a poloměry 2 až 3 mm
- Povrchy bez oxidace a otřepů jako optimální příprava pro nanášení práškových nebo lakovaných vrstev pro maximální ochranu proti korozi
- One-touch Controller: Patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm; klidové polohy pro krátké doby nastavování, proti nežádoucímu přestavení hloubky frézování při práci
- Štíhlá frézovací hlava a přítlačný kroužek s kuličkovým ložiskem pro práci na trubkách a na zaoblených místech
- Vodicí doraz pro rovnoměrný pracovní výsledek a vysokou kvalitu povrchu při zpracovávání rovných plechů
- Třmenová rukojeť nastavitelná bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému spuštění: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po výměně akumulátoru
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček při volnoběhu	7000 /min
Druh hran	Fazeta a rádius
Max. šířka fazety 45°	6 mm
Max. výška fazety 45°	4 mm
Možné poloměry	R2 / R3
Odstupňování nastavení hloubky frézování	0.1 mm
Zaoblení, nejmenší vnitřní Ø	13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.4 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	3.1 kg

Vibrace

Vibrace	0.94 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	95 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

2 otočné desky z tvrdokovu, faseta 45°
 2 otočné desky z tvrdokovu, zaoblení R2
 2 otočné desky z tvrdokovu, zaoblení R3
 Vodicí doraz
 Šroubovák na šrouby Torx 15
 Třmenová rukojeť
 Protiprachové filtry
 metaBOX 215
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky