

KFMPB 15-10 F (601755500) Fréza na srážení hran na kov metaBOX 280 L

Objednací číslo 601755500

EAN 4007430298416



Zástupný obrázek



- Fréza na srážení hran kovů pro výšky faset do 10 mm k přípravě svarů s maximální ochranou uživatele díky bezpečnostnímu spínači a brzdicímu systému
- One-touch Controller: Patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm; klidové polohy pro krátké doby nastavování, proti nežádoucímu přestavení hloubky frézování při práci
- Přesné nastavení úhlu fasety přímo přes vodicí desky
- Univerzální frézovací hlava se třemi otočnými deskami z tvrdokovu pro všechny úhly faset 0–90°
- Kontrolovaná práce díky velkoplošným vodicím deskám
- Dorazová kladka k vedení na trubkách pro jednoduchou přípravu svarů
- Třmenová rukojeť nastavitelná bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Patentovaný, mechanický brzdicí systém zastaví frézu během 2 sekund po vypnutí
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Ochrana uživatele díky bočním plechům k odvádění pilin
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Počet otáček při volnoběhu	12500 /min
Jmenovitý příkon	1550 W
Odevzdaný výkon	840 W
Druh hran	Faseta
Úhel fazety	0 - 90 °
Max. šířka fazety 45°	14 mm
Max. výška fazety 45°	10 mm
Odstupňování nastavení hloubky frézování	0.1 mm
Zaoblení, nejmenší vnější Ø	75 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	5.1 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Vibrace	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

3 otočné desky z tvrdokovu Universal
Dorazová kladka
Šroubovák na šrouby Torx 15
Úhlový šroubovák vel. 4 s rukojetí T
Otevřený klíč vel. 10
Třmenová rukojeť
metaBOX 280 L