

NMP 18 LTX BL M10 (601788840) Akumulátorová nýťovací pistole na nýťovací matice 18V; metaBOX 145 M

Objednací číslo 601788840

EAN 4061792210981



Zástupný obrázek



- Akumulátorová nýťovací pistole s nastavením přídržné síly pro slepé nýťovací matice do M10 z hliníku, M8 z oceli, M6 z nerezové oceli
- Mnohostranné použití díky rychlovýměnnému systému se závitovým trnem
- Automatické našroubování nýťovací matice před zalisováním
- Funkce automatického zpětného chodu šetřící čas: Po zalisování se tažný mechanismus vrátí do výchozí polohy a matice je vyšroubována ze závitového trnu
- Jednoduché přednastavení přídržné síly na LED displeji pro nýťování šetřící materiál a závit
- LED displej s ochranným krytem: 10 míst v paměti pro vyvolání nastavení
- Možnost zapínání LED světla při zalisování nebo nepřetržitě (max. 10 min)
- Oko pro usnadnění práce s balancerem/pružinovým tahem
- S vhodným adaptérem (příslušenství) vhodná i pro slepé nýťovací šrouby
- Silný bezuhlíkový motor pro rychlý postup práce a nejvyšší efektivitu
- Praktický zásobník našroubovaný na krytu pro další závitové trny
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Max. slepé nýtovací matice z hliníku	M 10
Max. slepé nýtovací matice z oceli	M 8
Max. slepé nýtovací matice z nerezové oceli	M 6
Přídržná síla	15 kN
Záběr přístroje	10 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	2 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.4 kg

Vibrace

Nejistota měření K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	52 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	63 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Závitové trny M4, M5 a M6
Hubice M4, M5 a M6
Kartička s informacemi o přídržné síle
Šestihranný klíč
Dvoustranný otevřený klíč
metaBOX 145 M
bez akumulátorového článku, bez nabíječky