

**BS 18 LTX Quick (602193840) akumulátorový vrtací šroubovák  
18V; metaBOX 145 L**

Objednací číslo 602193840

EAN 4007430287007



Zástupný obrázek



- Robustní vrtačka s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- S praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Lze kombinovat se všemi 18voltovými akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technické hodnoty****Charakteristické parametry**

Napětí akumulátoru	18 V
Max. točivý moment měkký	55 Nm
Impulsový moment	60 Nm
Max. točivý moment tvrdý	110 Nm
Nastavitelný točivý moment	1.5 - 24 Nm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	65 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.7 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.1 kg

**Vibrace**

Vrtání kovu	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Šrouby bez rázu	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Hlukové emise**

Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	91 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

**Rozsah dodávky**

rychlovýměnné sklíčidlo  
rychlovýměnný držák bitů  
přídavná rukojeť  
spona na opasek  
metaBOX 145 L  
bez akumulátorového článku, bez nabíječky