

**BS 18 LTX-3 BL I (602354840) akumulátorový vrtací šroubovák
18V; MetaLoc**

Objednací číslo 602354840

EAN 4007430297990



Zástupný obrázek



- Bezuhlíkový 3stupňový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- 3. stupeň s vysokými otáčkami (max. 3 800 /min) pro rozšířenou oblast použití a ještě rychlejší práci při vrtání
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Lze kombinovat se všemi 18voltovými akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty**Charakteristické parametry**

Druh akumulátorových článků	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18 V
Max. točivý moment měkký	60 Nm
Impulsový moment	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	120 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 20 Nm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	65 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.8 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.2 kg

Vibrace

Vrtání kovu	3.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	82 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus s kovovým pouzdem
přídavná rukojeť
Spona na opasek a zásobník bitů
Kufr MetaLoc
bez akumulátorového článku, bez nabíječky