

**BS 18 LTX-3 BL Q I (602355660) akumulátorový vrtací šroubovák  
18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 145 L**

Objednací číslo 602355660

EAN 4007430298089



Zástupný obrázek



- Bezuhlíkový 3stupňový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- 3. stupeň s vysokými otáčkami (max. 3 800 /min) pro rozšířenou oblast použití a ještě rychlejší práci při vrtání
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Jediněčný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Upínací stopka (Ø 43 mm) pro různé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Lze kombinovat se všemi 18voltovými akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. točivý moment měkký	60 Nm
Impulsový moment	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	120 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 20 Nm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	65 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.8 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.8 kg

### Vibrace

Vrtání kovu	3.8 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

rychlovýměnné sklíčidlo  
rychlovýměnný držák bitů  
přídavná rukojeť  
2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)  
Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“  
metaBOX 145 L