

## BS 18 LTX BL I (602358850) Akumulátorový vrtací šroubovák 18V; Lepenková krabice

Objednací číslo 602358850

EAN 4061792188136



Zástupný obrázek



- Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Výkonný bezuhlíkový motor pro maximální účinnost a dlouhou dobu běhu akumulátoru
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností upevnění na pravé nebo levé straně
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Napětí akumulátoru                  | 18 V                    |
| Max. točivý moment měkký            | 65 Nm                   |
| Impulsový moment                    | 65 Nm                   |
| Max. točivý moment tvrdý            | 130 Nm                  |
| Nastavitelný točivý moment          | 1 - 20 Nm               |
| Ø vrtáku do oceli                   | 13 mm                   |
| Ø vrtání měkkého dřeva              | 68 mm                   |
| Počty otáček při volnoběhu          | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Rozpětí sklíčidla                   | 1.5 - 13 mm             |
| Průměr upínacího hrdla              | 43 mm                   |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 1.7 kg                  |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 2.2 kg                  |

## Vibrace

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vrtání kovu        | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 76 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 87 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo  
držák bitů  
přídavná rukojeť  
Spona na opasek a zásobník bitů