

GB 18 LTX BL Q I (602362660) Akumulátorové závitník 18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602362660

EAN 4061792188112



Zástupný obrázek



- Plnohodnotný akumulátorový vrtací šroubovák s jedinečnou, patentovanou funkcí řezání závitů
- Rychlé a nepřerušované vrtání a čištění závitů díky automatickému přepínání směru otáčení
- Rychlovýměnné sklíčidlo pro závitník k uchycení závitníků se čtyřhranem a válcovými vrtáky
- Dlouhá životnost a vysoká trvanlivost závitníků díky inteligentní kontrole utahovacích momentů
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Impulsový moment	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 20 Nm
Max. průměr závitu	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Průměr upínacího hrdla	13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.8 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.8 kg

Vibrace

Vrtání kovu	2.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	87 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo pro závitník M4-M6
 Rychlovýměnné sklíčidlo pro závitník M8-M12
 Přídavná rukojeť
 Spona na opasek a zásobník bitů
 2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)
 Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
 metaBOX 145 L