

## **BS 18 LT BL SE (602367800) Akumulátorový vrtací šroubovák 18V 2x4Ah LiHD; Nabíječka ASC 55; Plastový kufr**

Objednací číslo 602367800

EAN 4061792184732



Zástupný obrázek



- Bezuhlíková vrtačka s optimálním výkonem pro náročná nasazení
- Výkonný bezuhlíkový motor pro maximální účinnost a dlouhou dobu běhu akumulátoru
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností upevnění na pravé nebo levé straně
- Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
- Praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Druh akumulátorových článků         | LiHD                    |
| Napětí akumulátoru                  | 18 V                    |
| Kapacita akumulátorových článků     | 2 x 4 Ah                |
| Max. točivý moment měkký            | 34 Nm                   |
| Max. točivý moment tvrdý            | 75 Nm                   |
| Nastavitelný točivý moment          | 0.7 - 8 Nm              |
| Ø vrtáku do oceli                   | 13 mm                   |
| Ø vrtání měkkého dřeva              | 38 mm                   |
| Počty otáček při volnoběhu          | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Rozpětí sklíčidla                   | 1.5 - 13 mm             |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 0.96 kg                 |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 1.5 kg                  |

### Vibrace

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vrtání kovu        | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 77 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 88 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo  
 Spona na opasek a zásobník bitů  
 2 akumulátorové články LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145