

SSW 18 LTX 300 BL (602395800) Akumulátorový rázový utahovák 18V 2x4Ah LiHD; Nabíječka ASC 55; metaBOX 145

Objednací číslo 602395800

EAN 4007430333292



Zástupný obrázek



- Univerzálně využitelný, kompaktní akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2" a 300 Nm
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Systém Automatic Power Shift (APS) usnadňuje práci se samořeznými šrouby: automatická redukce točivého momentu po vrtání zamezuje přetočení
- Práce bez zpětných rázů s velmi vysokým točivým momentem
- Dvanáct stupňů nastavení otáček/točivého momentu pro široké spektrum použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- S praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 4 Ah
Max. velikost šroubu	M18
Max. počet otáček při volnoběhu	0 - 2650 /min
Max. počet příklepů	3750 /min
Max. točivý moment	300 Nm
Max. povolovací moment	480 Nm
Stupně otáček / točivý moment	12
Upínání nástroje	vnější čtyřhran 1/2" (12,70 mm)
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.1 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	1.7 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	7 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

spona na opasek

2 akumulátorové články LiHD (18 V/4,0 Ah)

Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145