

SSW 18 LTX 1450 BL (602401660) Akumulátorový rázový utahovák 18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602401660

EAN 4061792202061



Zástupný obrázek



- Extrémně silný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2" a 1450 Nm
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Povolování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje pádu šroubu/matice díky automatickému snížení rychlosti po povolení
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Velmi výkonné pro těžké šroubovací aplikace
- Práce bez zpětných rážů s velmi vysokým točivým momentem
- Dvanáct stupňů nastavení otáček/točivého momentu pro široké spektrum použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com.

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. velikost šroubu	M30
Max. počet otáček při volnoběhu	0 - 1500 /min
Max. počet příklepů	2250 /min
Max. točivý moment	1450 Nm
Max. povolovací moment	1900 Nm
Stupně otáček / točivý moment	12
Upínání nástroje	vnější čtyřhran 1/2" (12,70 mm)
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.9 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	3.9 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	16 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	96 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	107 dB(A)
Nejistota měření K	5 dB(A)

Rozsah dodávky

2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)
Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
metaBOX 145 L