

SSW 18 LTX 1750 BL (602402660) Akumulátorový rázový utahovák 18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602402660

EAN 4061792202429



Zástupný obrázek



- Extrémně silný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 3/4" a 1750 Nm
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Povolování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje pádu šroubu/matice díky automatickému snížení rychlosti po povolení
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Velmi výkonné pro těžké šroubovací aplikace
- Práce bez zpětných rázů s velmi vysokým točivým momentem
- Dvanáct stupňů nastavení otáček/točivého momentu pro široké spektrum použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com.

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. velikost šroubu	M33
Max. počet otáček při volnoběhu	0 - 1650 /min
Max. počet příklepů	2450 /min
Max. točivý moment	1750 Nm
Max. povolovací moment	2100 Nm
Stupně otáček / točivý moment	12
Upínání nástroje	vnější čtyřhran 3/4" (19 mm)
Hmotnost bez akumulátorového článku	3 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	4 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	16.4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	97 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	108 dB(A)
Nejistota měření K	5 dB(A)

Rozsah dodávky

2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)
Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
metaBOX 145 L