

WA 13-125 Quick (603630000) Úhlová bruska Lepenková krabice

Objednací číslo 603630000

EAN 4061792176324



Zástupný obrázek



- Dlouhá životnost u náročných aplikací: Výkonná a robustní úhlová bruska s maximálním výkonem ve své třídě pro rychlou práci
- Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný systém autobalanceru pro vibraci ruky/ramena menší až o 50 %, delší životnost stroje a až dvojnásobná trvanlivost brusných kotoučů
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení proudu
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Ø kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1350 W
Odevzdaný výkon	830 W
Počet otáček při volnoběhu	11000 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	8000 /min
Točivý moment	3.4 Nm
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	206 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.4 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	3 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Upínací matice M-Quick
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)