

SP 28-50 S Inox (604114000) Čerpadlo na stavební a znečištěnou vodu Lepenková krabice

Objednací číslo 604114000

EAN 4007430221568



Zástupný obrázek



- Pro vyčerpávání výkopů, sklepů a šachet a čerpání znečištěné a odpadní vody v průmyslu a domácnostech
- Pro vodu s velmi hrubými nečistotami a pevnými částicemi do Ø 50 mm
- Dvojitě mechanické těsnění s olejovou komorou pro optimální ochranu čerpadla u silně znečištěné vody
- Samočisticí oběžné kolo Vortex pro minimalizaci nebezpečí ucpání
- Vhodný pro trvalý provoz díky režimu motoru S1
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Plovákový spínač k automatickému provozu
- Vhodné pro mobilní a stacionární použití díky ergonomickým rukojetím a stabilitě
- Odolný kryt čerpadla z nerezové, kvalitní ušlechtilé oceli

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1470 W
Max. dopravované množství	28000 l/h
Max. výtlačná výška	12 m
Max. tlak	1.2 bar
Max. hloubka ponoru	7 m
Tlaková přípojka	vnitřní závit 2"
Těleso čerpadla	Ušlechtilá ocel
Krytí IP	IP 68
Max. zrnitost do	50 mm
Počet oběžných kol	1
Rozměry	203 x 170 x 537 mm
Hmotnost	19.3 kg
Délka kabelu	10 m

Rozsah dodávky

plovákový spínač