

DG 25 Set (604116500) Pneumatická přímá bruska Plastový kufr

Objednací číslo 604116500

EAN 4007430228918



Zástupný obrázek

- K broušení, odhrotování, frézování a gravírování
- Zabudovaná regulace otáček
- Ergonomický, částečně pogumovaný kryt: izolace proti chladu, bezpečné proti skluzu a bez vibrací pro pohodlnou práci
- Bezpečnostní páčka proti neúmyslnému zapnutí
- Otočné odvedení odpadního vzduchu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	300 l/min
Max. otáčky	25000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	0.43 kg

Vibrace

Broušení povrchu	0.1 m/s ²
Nejistota měření K	0.8 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	87 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Násuvná spojka 1/4" EURO
Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion
ISO násuvná spojka 1/4"
2 kleštiny (3 mm, 6 mm)
Po 5 brusných tělískách (3 mm, 6 mm)
2 otevřené klíče (13 mm, 16 mm)
plastový kufr