

MLL 3-20 (606167000) Multiliniový laser

MetaLoc

Objednací číslo 606167000

EAN 4007430284594



Zástupný obrázek

- Horizontální linie 360° k vyznačení, vyrovnávání a nivelaci v celém prostoru
- Šikový, robustní stroj s krytem odolným vůči nárazům a měkkým pláštěm rukojeti
- Samonivelační díky kyvadlové technologii
- Ruční přesné nastavení úhlu 90° vertikálních linií při zachování bodu kolmice
- Ochranná a transportní funkce: laser v rámu U 360° otočný k ochraně laserové optiky a kyvadla
- Stabilní hliníková hlava krytu k ochraně horizontální laserové optiky
- Vytahovatelná patka k nastavení výšky, sklopná k přímému položení na U profily
- Variabilní použití laseru: na podlaze, namontovaný na stativu, s magnetem na kovu nebo upevněný kovovými oky
- Magnet ze vzácných zemin s drážkou V pro optimální držení na kovových předmětech
- Energeticky úsporné zapínání a vypínání jednotlivých laserových linií
- Indikace LED včas informuje o nízkém stavu energie

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Třída laseru	2
Vlnová délka	635 nm
Svítivost	< 1 mW
Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti	20 m
Přesnost nivelace	± 0.3 mm/m
Rozsah samonivelace	± 4 °
Rovnost linií	± 0.2 mm/m
Přesnost úhlu 90°	± 0.3 mm/m
Doba provozu na jedno nabití baterie	10 h
Krytí IP	IP 54
Hmotnost (s bateriemi)	0.98 kg
Laserové funkce	Systém čar horizontální / Systém čar vertikální / Pravý úhel (90°) / Funkce pájení
Počet linek	3
Počet bodů	1
Závit stativu	5/8"

Rozsah dodávky

Cílová deska

Nástěnný držák

Brýle k ochraně proti laserovým paprskům

4 baterie AA 1,5 V (LR6)

Kufr MetaLoc