

## WE 24-230 MVT (606469000) Úhlová bruska

Lepková krabice; s otočnou hlavní rukojetí

Objednací číslo 606469000

EAN 4007430268204



Zástupný obrázek



- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Hlavní rukojeť otočná a přídatná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem brání vypadnutí pojistek při spuštění stroje
- Elektronická ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění
- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídatná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru
- Signál LED u inicializované ochrany proti opětovnému spuštění nebo přehřátí

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Ø kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2400 W
Odevzdaný výkon	1600 W
Počet otáček při volnoběhu	6600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	4600 /min
Točivý moment	17 Nm
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	144 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	5.8 kg
Délka kabelu	4 m

## Vibrace

Broušení povrchu	6.2 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Broušení brusným listem	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

ochranný kryt  
 opěrná příruba  
 Matice se dvěma otvory  
 Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)  
 klíč se dvěma čepy