

## HS 8755 (608755000) Nůžky na živý plot

Lepková krabice

Objednací číslo 608755000

EAN 4007430180773



Zástupný obrázek



- Patentovaný systém rukojetí Metabo s přídatným spínačem zajistí o 50 % větší dosah
- Nízká hmotnost pro práci šetřící síly
- Patentované mechanické rychlé zastavení lišty (za 0,05 sekundy) pro větší bezpečnost
- Lišta se speciální geometrií pro nízké opotřebení, a tím o 200 % delší životnost
- Čistý řez díky oboustranně diamantem broušeným zubům lišty v úhlu 30°
- Bezpečnostní spodní lišta pro vysokou bezpečnost při práci
- Bezpečnostní spojka S-automatic Metabo: Chrání lištu a převodovku při zablokování cizími tělesy
- Neúnavná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti držadla a optimální poloze těžiště
- Protisměrné lišty nůžek pro optimální klidný chod
- Pro uživatele optimální odvádění odpadního vzduchu stroje v každé pracovní situaci
- Krytka k výměně kabelu pro snadnou údržbu
- Odlehčení kabelu od tahu brání neúmyslnému odpojení nástrčného spoje kabelu
- Ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu chrání uživatele a převodovku před zpětnými rázy

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Max. tloušťka řezu           | 20 mm     |
| Délka řezu                   | 55 cm     |
| Vzdálenost nožů              | 34 mm     |
| Počet řezů při volnoběhu     | 3100 /min |
| Jmenovitý příkon             | 560 W     |
| Hmotnost bez síťového kabelu | 3.9 kg    |
| Délka kabelu                 | 0.3 m     |

## Vibrace

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Volnoběh           | 3.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 84 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 95 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

Ochrana proti rázům  
Pouzdro k uložení