

KS 18 LTX 66 BL (611866840) Akumulátorová ruční okružní pila 18V; metaBOX 340

Objednáací číslo 611866840

EAN 4061792192164



Zástupný obrázek



- Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
- Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodící lišty od Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti a dalších výrobců
- Rychlé a přesné příčné řezy jednoduchým spojením s lištou Metabo KFS (příslušenství)
- Vysoce výkonné akumulátorové články LiHD a bezuhlíkový motor Metabo zaručují maximální průtažnou sílu a dlouhou dobu řezání
- Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
- Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
- Integrované LED pracovní osvětlení pro optimální nasvícení místa řezání
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Robustní a trvanlivé díky krytu pily z hliníkového tlakového odlitku
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip pro bezpečné vedení
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Sklon od/do | 0 / + 46 ° |
| Nastavitelná hloubka řezu | 0 - 66 mm |
| Max. hloubka řezu při 90° | 66 mm |
| Max. hloubka řezu při 45° | 43 mm |
| Max. hloubka řezu s vodící lištou | 61 mm |
| Ø pilového kotouče x otvor | 165 x 20 mm |
| Počet otáček při volnoběhu | 4800 /min |
| Max. rychlost řezu | 43 m/s |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 3.5 kg |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 4.5 kg |

Vibrace

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Řezání dřevotřískových desek | 2.5 m/s ² |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s ² |

Hlukové emise

| | |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 98 dB(A) |
| Nejistota měření K | 3 dB(A) |

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)
 Paralelní doraz
 Šestihranný klíč
 metaBOX 340
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky