

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Kapovací pila

Lepenková krabice; s funkcí pojezdu a symetricky stavitelným systémem dotazů

Objednací číslo 612216000

EAN 4007430296467



Zástupný obrázek



- Jediněčná, patentovaná kombinace skládající se z panelové pily s pojezdem a přesné pily na podlahové lišty se symetricky nastavitelným dorazovým systémem
- Časově úsporné a přesné řezání pokosů bez počítání a měření díky jednoduchému úhlovému přenosu z úhelníku na dorazový systém
- Kompaktní pojezd pro široké obrobky do 305 mm: není zapotřebí volné místo za pilou
- Maximální flexibilita při pilování díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě
- Dvojitý liniový laser k přesnému zobrazení řezné linie vlevo a vpravo od pilového listu
- Regulace otáček pro rozšířené spektrum nasazení, např. k řezání hliníkových profilů a plastů
- S pilovým kotoučem »multi cut« (ploché/trapézové zuby) pro vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost, např. do laminátu a hliníkových profilů
- Kompaktní s nízkou hmotností a ergonomickými rukojeťmi, ideální k mobilnímu nasazení
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Jasně pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
- Hlubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena; není potřebná demontáž kyvného ochranného krytu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	660 x 540 x 415 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	72 / 42 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 72 mm
Kapacita řezání 45°/45°	215 x 42 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50 / 50 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 47 °
Pilový kotouč	216 mm
Jmenovitý příkon S1 100 %	1500 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1800 W
Počet otáček při volnoběhu	2200 - 6300 /min
Rychlost řezu	25 - 70 m/s
Hmotnost	18.3 kg
Délka kabelu	3 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	97 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (60 zubů)
 2 integrovaná rozšíření stolu
 Úhelník
 Materiálová upínka
 Nástroj pro výměnu pilového kotouče
 navíjení kabelu