

MT 18 LTX (613021840) Akumulátorové univerzální stroje Multitool 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 613021840

EAN 4007430287700



Zástupný obrázek



- Oscilační akumulátorový univerzální stroj Multitool s vysokým výkonem srovnatelný se síťovým strojem
- Nepostradatelná při úpravách interiéru k řezání, broušení, strouhání a rašplování nejrůznějších materiálů
- Upínání nástrojů pro maximální kompatibilitu s příslušenstvím OIS, Starlock a dalším
- Rychlá výměna nástrojů Metabo Quick pro časově úspornou, pohodlnou výměnu příslušenství
- Plynulý postup práce díky velikému oscilačnímu úhlu a elektronice VTC s konstantní rychlostí i pod zátěží
- Štíhlý design a neklouzavý povrch softgrip pro optimální manipulaci
- Extra světlá LED pro dobrou viditelnost v pracovní oblasti
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Počet kmitů při volnoběhu	7000 - 18000 /min
Oscilační úhel vlevo/vpravo	1.6 °
Upínání nástroje	Kompatibilní s OIS / Starlock
Brusná deska, rozměr z rohu do rohu	93 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.4 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	1.8 kg

Vibrace

Broušení povrchu	7.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Škrabky	11.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Řezání s ponorným pilovým listem	13 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Řezání se segmentovým pilovým listem	11.6 m/s ²
Nejistota měření K	3 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	88 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Ponorný pilový plátek 32 mm HCS (dřevo)
 Trojúhelníková brusná deska 93 mm se suchým zipem
 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 80
 5 brusných kotoučů se suchým zipem 93 mm P 120
 odsávací adaptér
 metaBOX 145 L
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky