

TS 36-18 LTX BL 254 (613025810) Akumulátorová stolní okružní pila 18V 4x8Ah LiHD; Nabíječka ASC 145 Duo; Lepenková krabice; s podstavcem a funkcí pojezdu

Objednací číslo 613025810

EAN 4007430334930



Zástupný obrázek



- Extrémně lehká akumulátorová stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro maximální mobilitu
- Výkonný bezuhlíkový motor pro výkonné řezání jako se síťovou pilou
- 100% kompatibilita s třídou 18 V: výkonný provoz 36 V se dvěma akumulátorovými články 18 V Metabo
- Integrované odsávání s prachovým cyklonem pro bezprašnou práci bez odsávání
- Rychlá přechod mezi řezáním u země a stacionárním řezáním díky integrovanému, skládacímu podstavci
- Přesný sklon pilového kotouče pomocí vedení ozubeného věnce
- Jemně nastavitelný paralelní doraz s dvojitým sevřením a rychlým upínáním
- Extra velká dosedací plocha díky vysunovacímu rozšíření a prodloužení stolu
- Pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Bezpečná práce díky ochraně proti opětovnému spuštění a brzdě motoru pro rychlé zastavení listu pily
- Rozevírací klín zapustitelný bez použití nářadí pro skryté řezy a přepravu
- Kufr MetaLoc a nástavby kompaktně připevnitelné k tělesu pro transport a skladování
- Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon a extrémně dlouhou životnost při minimálním vývoji teploty
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	4 x 8 Ah
Max. dosedací plocha	970 x 995 mm
Pracovní výška	850 / 355 mm
Výška řezu	0 - 87 mm
Max. výška řezu 90/45°	87 / 50 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	630 mm
Max. šířka materiálu na úhlovém dorazu	200 mm
Počet otáček při volnoběhu	5000 /min
Max. rychlost řezu	66 m/s
Pilový kotouč	254 x 30 mm
Rozsah pohybu pilového kotouče	-1.5 - 46.5 °
Hmotnost bez akumulátorového článku	33 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	35 kg

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů)
 Textilní sáček na prach
 4 akumulátorové články LiHD (18 V/8,0 Ah)
 2 rychlonabíječky ASC Ultra „AIR COOLED“
 Upevňovací pás pro MetaLoc
 Kufr MetaLoc
 Podstavce
 Gumová kolečka
 Paralelní doraz
 úhlový doraz
 prodloužení stolu
 rozšíření stolu
 posuvné saně
 Prachový cyklon