

## TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Akumulátorová stolní okružní pila 18V; Lepenková krabice; s podstavcem a funkcí pojezdu

Objednací číslo 613025850

EAN 4007430321602



Zástupný obrázek



- Extrémně lehká akumulátorová stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro maximální mobilitu
- Výkonný bezuhlíkový motor pro výkonné řezání jako se síťovou pilou
- 100% kompatibilita s třídou 18 V: výkonný provoz 36 V se dvěma akumulátorovými články 18 V Metabo
- Integrované odsávání s prachovým cyklonem pro bezprašnou práci bez odsávání
- Rychlá přechod mezi řezáním u země a stacionárním řezáním díky integrovanému, skládacímu podstavci
- Přesný sklon pilového kotouče pomocí vedení ozubeného věnce
- Jemně nastavitelný paralelní doraz s dvojitým sevřením a rychlým upínáním
- Extra velká dosedací plocha díky vysunovacímu rozšíření a prodloužení stolu
- Pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Bezpečná práce díky ochraně proti opětovnému spuštění a brzdě motoru pro rychlé zastavení listu pily
- Rozevírací klín zapustitelný bez použití nářadí pro skryté řezy a přepravu
- Všechny nastavby kompaktně připevnitelné k tělesu pro transport a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Napětí akumulátoru                     | 18 V          |
| Max. dosedací plocha                   | 970 x 995 mm  |
| Pracovní výška                         | 850 / 355 mm  |
| Výška řezu                             | 0 - 87 mm     |
| Max. výška řezu 90/45°                 | 87 / 50 mm    |
| Max. šířka řezu na paralelním dorazu   | 630 mm        |
| Max. šířka materiálu na úhlovém dorazu | 200 mm        |
| Počet otáček při volnoběhu             | 5000 /min     |
| Max. rychlost řezu                     | 66 m/s        |
| Pilový kotouč                          | 254 x 30 mm   |
| Rozsah pohybu pilového kotouče         | -1.5 - 46.5 ° |
| Hmotnost bez akumulátorového článku    | 33 kg         |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku    | 34.4 kg       |

## Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 90 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 103 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů)  
 Textilní sáček na prach  
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky  
 Podstavce  
 Gumová kolečka  
 Paralelní doraz  
 úhlový doraz  
 prodloužení stolu  
 rozšíření stolu  
 posuvné saně  
 Prachový cyklon