

WEF 15-150 Quick (613083000) Úhlová bruska s plochou hlavou Lepenková krabice

Objednací číslo 613083000

EAN 4007430275714



Zástupný obrázek



- Výkonná úhlová bruska s plochou hlavou k rychlé práci ve zvlášť ostrém úhlu do 39°
- Speciálně vyvinutá k odstraňování svážkové strusky, rzi nebo laku v úzkých rámových konstrukcích a k práci v nucených polohách
- Maximální řezná hloubka díky průměru kotouče 150 mm
- Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) k tlumení vibrací k ochraně zdraví
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému rozběhnutí
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Nejmenší dostupný úhel	39 °
Ø kotouče	150 mm
Jmenovitý příkon	1550 W
Odevzdaný výkon	940 W
Počet otáček při volnoběhu	9600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	9600 /min
Točivý moment	3.9 Nm
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	2.7 kg
Délka kabelu	4 m
Obvod rukojeti	206 mm

Vibrace

Broušení povrchu	6.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	3.4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Rychloupínací matice
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
1 lamelový brusný talíř Flexiamant Super Convex (150 mm; P60)