

KGS 18 LTX BL 254 (614254650) akumulátorová kapovací pila 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Nabíječka ASC 55; ; s pojezdem

Objednáací číslo 614254650

EAN 4061792235878



Zástupný obrázek



- Kompaktní akumulátorová kapovací a pokosová pila mobilní třídy M – lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
- Výkonný bezuhlíkový motor pro výkonné řezání jako se síťovou pilou
- Až 205 řezů do měkkého dřeva 80 x 80 mm na jedno nabití akumulátorového článku (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): přesná linie řezu bez přestavování díky chytře umístěným LED
- Velká řezná kapacita díky pojezdu pro široké obrobky
- Točna s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí aretačních bodů
- Sklon pilového listu od -2 do 47°, vhodné i pro zadní řezy
- Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrdší požadavky
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Výsuvná rozšíření stolu, lze i odejmout k podložení extrémně dlouhých obrobků
- Rychloupínací násadec k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
- Ergonomické plochy úchopu pro nošení jednou nebo oběma rukama
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.2 Ah
Dosedací plocha	345 x 760 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	92 / 47 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 92 mm
Kapacita řezání 45°/45°	215 x 47 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50 / 50 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °
Pilový kotouč	254 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	4000 /min
Max. rychlost řezu	53 m/s
Hmotnost bez akumulátorového článku	14.8 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	15.5 kg

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	100 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč „Cordless cut wood - classic“ 254x30 Z48
 2 integrovaná rozšíření stolu
 zkracovací doraz
 Materiálová upínka
 Nástroj pro výměnu pilového kotouče
 záchytný pytel na piliny
 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/5,2 Ah)
 Nabíječka ASC 55 "AIR COOLED"