

BAS 318 Precision DNB (619010000) Pásová pila Lepenková krabice; pro střídavý třífázový proud

Objednací číslo 619010000

EAN 4007430304940



Zástupný obrázek



- Vysoká přesnost a stabilita pro maximální kvalitu řezu
- Klidný oběh brusného pásu vyváženými setrvačníky s pryžovými povlakem
- Nastavitelné přesné vedení HSS pilového listu se 3 válečky nahoře a dole pro přesné výsledky při řezání
- Dvě rychlosti řezu pro různé druhy použití a různé materiály
- Přesný paralelní doraz s dvojitým upevněním a rychlou fixací
- Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Komfortní nastavení sklonu stolu pily z šedé litiny pro přesné úhlové řezy díky vedení s ozubeným věncem
- Rychloupínací páka a otevírání dveří bez použití náradí pro jednoduchou výměnu pilového listu
- Ukazatel upnutí kotouče se stupnicí ke kontrole upnutí listu
- Nastavení výšky ochrany pilového listu bez použití náradí
- LED pracovní osvětlení pro nasvícení místa řezání
- Možné externí odsávání pro bezprašnou práci
- Zásuvka pro jednoduché odstraňování zachycených pilin
- Vytahovatelné rozšíření stolu k bezpečnému obrábění velkých kusů
- Řezání poloměrů pomocí kružítka (příslušenství)
- K dobroušení ploch a vykroužených řezů s přípravkem pro pásové brusky (příslušenství)
- Podstavec s koly pro komfortní změnu polohy

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	665 x 980 x 1600 mm
Dosedací plocha	560 x 400 mm
Pracovní výška s podstavcem	1000 mm
Rozsah sklonu stolu pily	0 - 45 °
Výška řezu	170 mm
Průchozí šířka	307 mm
Rychlost řezu	410 / 880 m/min
Délka pilového pásu	2240 mm
Síťové napětí	380 - 415 V
Jmenovitý příkon	900 W
Odevzdaný výkon	660 W
Hmotnost	79 kg

Rozsah dodávky

Univerzální pilový pás A6

Podstavce

Paralelní doraz

úhlový doraz

Odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm)

Sběrná nádoba na prach

Posuvná tyč