

KGSV 216 M (619261000) Kapovací pila Lepenková krabice; s pojezdem

Objednací číslo 619261000

EAN 4007430256607



Zástupný obrázek



- Regulace otáček pro rozšířené spektrum nasazení, např. k řezání hliníkových profilů a plastů
- S pilovým kotoučem »multi cut« (ploché/trapézové zuby) pro vysokou kvalitu řezu a dlouhou životnost, např. do laminátu a hliníkových profilů
- Velká řezná kapacita díky pojezdu pro široké obrobky
- Kompaktní a lehký, vhodný i k přenášení jednou rukou
- Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrdší požadavky
- Jednoduchá přeprava díky ergonomickým rukojetím a zajištění pilové hlavy
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Laser k přesnému zobrazení linie řezu (napájený ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Výsuvná rozšíření stolu, lze i odejmout k podložení extrémně dlouhých obrobků
- Jasné pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
- Rychloupínací násadec k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Hlava pily sklopná doleva, s dodatečným rozsahem úhlů pro zadní řezy
- Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
- Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena; není potřebná demontáž kyvného ochranného krytu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	760 x 475 x 340 mm
Dosedací plocha	345 x 730 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 205 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	65 / 36 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 65 mm
Kapacita řezání 45°/45°	205 x 36 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	47 / 47 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °
Pilový kotouč	216 x 30 mm
Jmenovitý příkon S1 100 %	1350 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1700 W
Počet otáček při volnoběhu	2500 - 5500 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	5500 /min
Rychlost řezu	28 - 62 m/s
Hmotnost	13.5 kg
Délka kabelu	2 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	97 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (60 zubů)
 2 integrovaná rozšíření stolu
 zkracovací doraz
 Materiálová upínka
 Nástroj pro výměnu pilového kotouče
 navíjení kabelu
 záchytný pytel na piliny