

TS 254 M Set (691154000) Stolní okružní pila

Lepková krabice; s podstavcem TSU

Objednací číslo 691154000

EAN 4061792186682



Zástupný obrázek



- Kompaktní mobilní stolní okružní pila s dobrým řezným výkonem a vysokým pracovním komfortem
- Konstrukce s trubkovým rámem odolná proti zkroucení pro nejtvrdší podmínky na stavbě a montáž
- Kabele a veškeré nástavby lze pro přepravu uložit na kryt
- Výkonný motor s elektronickou ochranou proti přetížení
- Brzda motoru pro rychlé zastavení pilového kotouče během 3 vteřin
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Pozvolný rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Jemně nastavitelný paralelní doraz s dvojitým sevřením a rychlým upínáním
- Přesný sklon pilového kotouče pomocí vedení ozubeného věnce
- Automatické zpětné nastavení na 0 – 45° po zadním řezu
- Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena
- Štípač klín lze při přepravě spustit bez použití nářadí.
- Přesné, vysouvatelné rozšíření a prodloužení stolu pro extra velkou dosedací plochu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	669 x 748 x 334 mm
Pracovní výška	860 / 334 mm
Výška řezu	0 - 80 mm
Max. výška řezu 90/45°	80 / 48 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	520 mm
Max. šířka materiálu na úhlovém dorazu	195 mm
Počet otáček při volnoběhu	4200 /min
Rychlost řezu	56 m/s
Pilový kotouč	254 x 30 mm
Rozsah pohybu pilového kotouče	-1.5 - 46.5 °
Jmenovitý příkon S1 100 %	1500 W
Hmotnost	24.4 kg
Délka kabelu	2.3 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů)
 Podstavec TSU
 Paralelní doraz
 úhlový doraz
 prodloužení stolu
 Rozšíření stolu (vpravo)
 Posuvná tyč