

## KS 18 LTX 57 Set (691195000) Akumulátorová ruční okružní pila 18V; metaBOX 340; s kapovací lištou KFS 44

Objednací číslo 691195000

EAN 4061792200456



Zástupný obrázek



- Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
- Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodící lišty od Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti a dalších výrobců
- rychlé a přesné příčné řezy jednoduchým spojením s lištou Metabo KFS
- Brzda doběhu velmi rychle zastaví pilový kotouč a zvýší bezpečnost
- Úhlově přesné šikmé řezy do 50°, s praktickým zacvakávacím bodem ve 45°
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip pro bezpečné vedení
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Sklon od/do	0 / + 50 °
Nastavitelná hloubka řezu	0 - 57 mm
Max. hloubka řezu při 90°	57 mm
Max. hloubka řezu při 45°	43 mm
Max. hloubka řezu s vodící lištou	52 mm
Ø pilového kotouče x otvor	165 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	4600 /min
Max. rychlost řezu	40 m/s
Hmotnost vč. akumulátorového článku	3.4 kg

## Vibrace

Řezání dřevotřískových desek	2.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)  
 Paralelní doraz  
 Šestihranný klíč  
 Kapovací lišta KFS 44 (44 cm)  
 metaBOX 340