

KT 66 BL (691219000) Ponorná kotoučová pila metaBOX 340; s vodící lištou FS 160

Objednací číslo 691219000

EAN 4061792237797



Zástupný obrázek



- Ponorná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem pro efektivní zanoření a přesné řezy do hloubky až 66 mm (!) Hloubka
- Nastavitelné usazení bez vůle na vodících lištách od Metabo a jiných výrobců pro přesné výsledky řezání
- Mnohostranné použití díky variabilní rychlosti otáček pro různé materiály
- Dvojitý ukazatel pro přesné nastavení hloubky řezu s vodící lištou i bez ní
- S funkcí podříznutí pro přesné lícování přechodů, polohu 0° a 45° lze pro maximální přesnost řezání doladit
- Rychlá a snadná výměna pilového kotouče pomocí páky pro nastavení polohy ponoru a aretaci vřetena.
- Možnost provádět řezy v blízkosti stěn
- Průzor v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
- Brzda doběhu velmi rychle zastaví pilový kotouč a zvýší bezpečnost
- Bezprašné řezání díky velkoobjemovému sáčku na prach nebo prostřednictvím připojeného vysavače
- Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
- Praktický paralelní doraz je k dispozici jako příslušenství (objednací číslo 628029000)

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1200 W
Max. hloubka řezu při 90°	66 mm
Max. hloubka řezu při 45°	43 mm
Max. hloubka řezu s vodicí lištou	61 mm
Ø pilového kotouče x otvor	165 x 20 mm
Sklon od/do	- 1 / + 46 °
Počet otáček při volnoběhu	2250 - 5000 /min
Hmotnost bez síťového kabelu	4.9 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Řezání dřevotřískových desek	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Vodící lišta FS 160 (160 cm)

Pilový kotouč „precision cut wood - classic“ 165x20 Z42 WZ 5°

Vak na zachytávání prachu

Šestihranný klíč

metaBOX 340