

NMP 18 LTX BL M10 (601788840) Akku-Nietmutternpistole 18V; metaBOX 145 M

Bestell-Nr. 601788840

EAN 4061792210981



Abbildung stellvertretend



- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
- Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
- Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
- LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
- Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
- Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
- Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietmutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

| | |
|--------------|------|
| Akkuspannung | 18 V |
|--------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Max. Blindnietmuttern in Alu | M 10 |
|------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Max. Blindnietmuttern in Stahl | M 8 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Max. Blindnietmuttern in Edelstahl | M 6 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|-----------|-------|
| Setzkraft | 15 kN |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Gerätehub | 10 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------------|------|
| Gewicht ohne Akkupack | 2 kg |
|-----------------------|------|

| | |
|----------------------|--------|
| Gewicht mit Akkupack | 2.4 kg |
|----------------------|--------|

Vibration

| | |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
|--------------------|----------------------|

Geräuschemission

| | |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 52 dB(A) |
|------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Schalleistungspegel (LwA) | 63 dB(A) |
|---------------------------|----------|

| | |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

Lieferumfang

Gewindedorne M4, M5 und M6

Mundstücke M4, M5 und M6

Setzkraft-Infokarte

Sechskantschlüssel

Doppelmaulschlüssel

metaBOX 145 M

ohne Akkupack, ohne Ladegerät