

**BS 18 LT (602102500) Akku-Bohrschrauber**  
**18V 2x4Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55; metaBOX 145**

Bestell-Nr. 602102500  
EAN 4007430213471



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Art des Akkupacks        | LiPOWER                 |
| Akkuspannung             | 18 V                    |
| Akkukapazität            | 2 x 4 Ah                |
| Max. Drehmoment weich    | 34 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart     | 60 Nm                   |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm              |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 38 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.3 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 2 kg                    |

### Vibration

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Bohren Metall         | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schrauben ohne Schlag | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel          | 73 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 84 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter  
 Gürtelhaken und Bitdepot  
 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)  
 Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145