

## BS 18 LTX Impuls (602191500) Akku-Bohrschrauber 18V 2x4Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602191500  
EAN 4007430238818



Abbildung stellvertretend



- Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Drehmoment weich	55 Nm
Impulsmoment	60 Nm
Max. Drehmoment hart	110 Nm
Einstellbares Drehmoment	1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	65 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg
Gewicht mit Akkupack	2.3 kg

### Vibration

Bohren Metall	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schrauben ohne Schlag	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	91 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse  
 Zusatzhandgriff  
 Gürtelhaken und Bitdepot  
 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)  
 Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L