

## BS 18 LTX BL I (602358500) Akku-Bohrschrauber 18V 2x4Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 602358500

EAN 4061792187764



Abbildung stellvertretend



- Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Art des Akkupacks        | LiPOWER                 |
| Akkuspannung             | 18 V                    |
| Akkukapazität            | 2 x 4 Ah                |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm                   |
| Impulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm                  |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm               |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 68 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser     | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.7 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 2.4 kg                  |

### Vibration

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Bohren Metall      | 2.2 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |

### Geräuschemission

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 76 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter  
 Bithalter  
 Zusatzhandgriff  
 Gürtelhaken und Bitdepot  
 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)  
 Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L