

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182850) Akku-Schlagbohrschrauber 18V; Karton

Bestell-Nr. 603182850

EAN 4061792212114



Abbildung stellvertretend



- Der Metall-Experte: Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und selbsttätig nachspannendem Bohrfutter
- Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 18 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 16 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Max. Schlagzahl | 38000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2.1 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 3.1 kg |

Vibration

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall | 3 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Schlagbohren Beton | 25 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 98 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 109 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter Futuro Top "QuickPlus"

Zusatzhandgriff

Hakenschlüssel

ohne Akkupack, ohne Ladegerät