

## SB 18 LTX-3 BL I Metal (603183840) Akku-Schlagbohrschrauber 18V; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 603183840

EAN 4061792211698



Abbildung stellvertretend



- Der Metall-Experte: Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und selbsttätig nachspannendem Bohrfutter
- Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Akkuspannung             | 18 V                               |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm                              |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm                             |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 18 Nm                          |
| Bohr-Ø Mauerwerk         | 16 mm                              |
| Bohr-Ø Stahl             | 16 mm                              |
| Bohr-Ø Weichholz         | 68 mm                              |
| Leerlaufdrehzahl         | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Max. Schlagzahl          | 38000 /min                         |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm                        |
| Spannhalsdurchmesser     | 43 mm                              |
| Gewicht ohne Akkupack    | 2 kg                               |
| Gewicht mit Akkupack     | 3 kg                               |

### Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schlagbohren Beton | 25 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 98 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 109 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Top  
 Zusatzhandgriff  
 Hakenschlüssel  
 metaBOX 145 L  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät