

## W 9-115 (600354000) Winkelschleifer Karton

Bestell-Nr. 600354000  
EAN 4007430244529



Abbildung stellvertretend



- Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

**Technische Werte****Kennwerte**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Scheiben-Ø             | 115 mm     |
| Nennaufnahmeleistung   | 900 W      |
| Abgabeleistung         | 550 W      |
| Leerlaufdrehzahl       | 10500 /min |
| Drehzahl bei Nennlast  | 7500 /min  |
| Drehmoment             | 2.5 Nm     |
| Spindelgewinde         | M 14       |
| Griffumfang            | 193 mm     |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.1 kg     |
| Kabellänge             | 2.5 m      |

**Vibration**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 4.9 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Geräuschemission**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 93 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

**Lieferumfang**

Schutzhaube  
Stützflansch  
Zweilochmutter  
Zusatzhandgriff  
Zweilochschlüssel