

## KHA 36-18 LTX 32 (600796840) Akku-Kombihammer 18V; metaBOX 165 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter

Bestell-Nr. 600796840

EAN 4007430318053



Abbildung stellvertretend



- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3.1 J
Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	3.8 kg
Gewicht mit Akkupack	5.1 kg

### Vibration

Hammerbohren Beton	13 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Meisseln	10.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	88 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	99 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende  
 Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft  
 Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff  
 Bohrtiefenanschlag  
 metaBOX 165 L  
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät