

## HWAi 4500 Inox (600979000) Hauswasserautomat Karton

Bestell-Nr. 600979000  
EAN 4007430240507



Abbildung stellvertretend



- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für komfortable Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

## Technische Werte

### Kennwerte

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1300 W             |
| Max. Fördermenge     | 4500 l/h           |
| Max. Förderhöhe      | 48 m               |
| Max. Druck           | 4.8 bar            |
| Max. Ansaughöhe      | 8 m                |
| Einschaltdruck ca.   | 1.6 bar            |
| Ausschaltdruck ca.   | 4.8 bar            |
| Sauganschluss        | 1" Innengewinde    |
| Druckanschluss       | 1" Innengewinde    |
| Pumpengehäuse        | Edelstahl          |
| Schutzart IP         | IP X4              |
| Antriebswelle        | Edelstahl          |
| Anzahl der Laufräder | 1                  |
| Abmessungen          | 489 x 222 x 303 mm |
| Gewicht              | 11.5 kg            |
| Kabellänge           | 1.5 m              |

### Geräuschemission

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Schalldruckpegel           | 70 dB(A)   |
| Schallleistungspegel (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 2.8 dB(A)  |

## Lieferumfang

Gewindedichtband  
Filterschlüssel