

## WEPBA 17-125 Quick RT (601097000) Winkelschleifer Karton

Bestell-Nr. 601097000  
EAN 4007430311658



Abbildung stellvertretend



- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autorbalancer
- Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

## Technische Werte

## Kennwerte

Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1750 W
Abgabeleistung	1070 W
Leerlaufdrehzahl	11000 /min
Drehzahl bei Nennlast	11000 /min
Drehmoment	3.8 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	138 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.7 kg
Kabellänge	4 m

## Vibration

Oberfläche schleifen	6.1 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schleifen mit Schleifblatt	4.4 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Geräuschemission

Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Schutzhaube  
 Stützflansch  
 M-Quick-Spannmutter  
 Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)