

## NMP 18 LTX BL M10 (601788800) Akku-Nietmutternpistole 18V 2x4Ah LiHD; Ladegerät ASC 55; metaBOX 145 M

Bestell-Nr. 601788800  
EAN 4061792212916



Abbildung stellvertretend



- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
- Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
- Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
- LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
- Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
- Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
- Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietmuttern
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Blindnietmuttern in Alu	M 10
Max. Blindnietmuttern in Stahl	M 8
Max. Blindnietmuttern in Edelstahl	M 6
Setzkraft	15 kN
Gerätehub	10 mm
Gewicht ohne Akkupack	2 kg
Gewicht mit Akkupack	2.5 kg

### Vibration

Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	52 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	63 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Gewindedorne M4, M5 und M6  
 Mundstücke M4, M5 und M6  
 Setzkraft-Infokarte  
 Sechskantschlüssel  
 Doppelmaulschlüssel  
 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)  
 Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 M