

## SSW 18 LTX 400 BL (602205890) Akku-Schlagschrauber 18V; Karton

Bestell-Nr. 602205890

EAN 4007430244284



Abbildung stellvertretend



- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Akkuspannung                | 18 V                           |
| Max. Schraubengröße         | M20                            |
| Max. Leerlaufdrehzahl       | 0 - 2150 /min                  |
| Max. Schlagzahl             | 4250 /min                      |
| Max. Drehmoment             | 400 Nm                         |
| Max. Lösemoment             | 620 Nm                         |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12                             |
| Werkzeugaufnahme            | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack       | 1.3 kg                         |
| Gewicht mit Akkupack        | 1.8 kg                         |

### Vibration

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Schlagschrauben    | 12 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 100 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 111 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Gürtelhaken  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät