

MFE 40 (604040900) Mauernutfräse Kunststoffkoffer; mit 20 mm Diamantfrässscheibe Universal

Bestell-Nr. 604040900
EAN 4007430333513



Abbildung stellvertretend



- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm
- Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
- Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine
- Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allesaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP)
- Geeignet zum Schlitzeln von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör)
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Schnitttiefe einstellbar | 10 - 40 mm |
| Mögliche Nutbreiten | 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm |
| Trennscheiben-Ø | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1900 W |
| Abgabeleistung | 1120 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 4200 /min |
| Drehmoment | 6 Nm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4.6 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Vibration

| | |
|--------------------|----------------------|
| Vibration | 5.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Distanzringe
 2 Diamant-Trennscheiben
 20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP
 Spannmutter
 Zweilochmutterndreher
 Ausbrechwerkzeug
 Kunststoffkoffer