# WE 24-180 MVT (606468000) Winkelschleifer

**Karton; mit drehbarem Haupthandgriff**

Bestell-Nr. 606468000
EAN 4007430268105




Abbildung stellvertretend




- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

## Technische Werte

### Kennwerte

| | |
|---|---|
| Scheiben-Ø | 180 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 2400 W |
| Abgabeleistung | 1600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8450 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 5800 /min |
| Drehmoment | 14 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 144 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 5.7 kg |
| Kabellänge | 4 m |

### Vibration

| | |
|---|---|
| Oberfläche schleifen | 6.1 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |

### Geräuschemission

| | |
|---|---|
| Schalldruckpegel | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 105 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

## Lieferumfang

Schutzhaube
Stützflansch
Zweilochmutter
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Zweilochschlüssel