

WE 24-230 MVT (606469260) Winkelschleifer
Karton

Bestell-Nr. 606469260
EAN 4007430268211



Abbildung stellvertretend



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung; reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
- Haupthandgriff drehbar und Zusatzhandgriff an 3 Positionen montierbar für optimale Griffposition auch beim Trennen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Metabo VibraTech (MVT); integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung

Technische Werte**Kennwerte**

| | |
|------------------------|-----------|
| Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 2400 W |
| Abgabeleistung | 1600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 4600 /min |
| Drehmoment | 17 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 5.8 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Vibration

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen | 6.2 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 105 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Schutzhaube
Stützflansch
Zweilochmutter
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Zweilochschlüssel