

KHE 5-40 (600391500) Kombihammer Plastkuffert

best.nr. 600391500
EAN 4061792199255



Repræsentativ visning



- Kombihammer med 2 funktioner: hammerboring og mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmpningssystem til reducere af vibrationer til beskyttelse af helbredet
- Låsekontakt med nem tilgang til mejsling ved kontinuerlig drift
- Vario-Constamatic (VC)-helperperiodeelektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet og som forbliver konstante under belastning
- Stillehjul til forvalg af omdrejningstal og slagtal
- Elektronisk blød opstart til præcis forboring
- Optimal varmeafledning og lille vægt ved hjælp af gearhus i trykstøbt magnesium
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekanisk udkobling af motoren, hvis boret blokerer
- Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
- Mejsling og boring med minimeret støvudvikling takket være ekstern støvudsugning ESA max (tilbehør)
- Display for slitage på kul
- Serviceindikator f.eks. ved forestående motorkulskift og lyssignal for netspænding
- System til tidlig advarsel via service-LED 8 timer før frakobling for målrettet planlægning af skift af kul

Tekniske værdier

Tekniske data

Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	8.5 J
Maks. slagantal	3000 /min
nominel optagen effekt	1100 W
Bore-Ø i beton med hammerbor	40 mm
Tomgangshastighed	350 - 540 /min
hastighed ved mærkebelastning	540 /min
værktøjsholder	SDS-max
spændealsdiameter	61 mm
vægt uden netkabel	7.1 kg
kabellængde	6 m

Vibration

Hammerbor beton	14.6 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Mejsling	9.7 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	95 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	106 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Ekstrahåndtag
Boredybdestop
Smøremiddel til værktøjsholder
Rengøringsklud
Plastkuffert