

WEA 17-125 Quick (600534000) Vinkelsliber Papæske

best.nr. 600534000

EAN 4007430246073



Repræsentativ visning



- Maksimal produktivitet: 1.700 watt vinkelsliber med samme kapacitet som en langt større vinkelsliber og med den samme enkle håndtering som for en lille sliber giver lynhurtig afslibning til industriel brug
- Længere levetid, flere kræfter: Metabo Marathon motor med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % større overbelastningsevne og 50 % større drejemoment
- Tacho-Constamatic (TC)-helperperiodeelektronik: Højt arbejdstempo på grund af konstant omdrejningstal under belastning
- Hurtigt skiveskift med tryk på en knap uden brug af værktøj med det nye Metabo M-Quick-system
- Beskyttelsesskærm, der kan indstilles vridningsfrit uden værktøj
- Vibrationssvagt ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)
- Det bedste antivibrationssystem: Integreret autobalancer giver op til 50 % færre vibrationer i hænder/arme, længere levetid og op til dobbelt brugstid på slibeskiver
- Metabo S-automatic mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokerer - det laveste på markedet - det beskytter brugeren optimalt, og arbejdet kan straks fortsættes
- Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
- Gearhus kan monteres med trinvis drejning på 90° for betjening med venstre hånd eller til skæring
- Selvfæbrydende motorkul til beskyttelse af motoren

Tekniske værdier

Tekniske data

Skive-Ø	125 mm
nominel optagen effekt	1700 W
afgiven effekt	1040 W
Tomgangshastighed	11000 /min
hastighed ved mærkebelastning	11000 /min
drejemoment	3.7 Nm
spindelgevind	M 14
Grebsomfang	206 mm
vægt uden netkabel	2.5 kg
kabellængde	4 m

Vibration

Slibning af overflade	4 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²
Slibning med slibeark	3 m/s ²
Måledifference K	1.5 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	93 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	104 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Beskyttelseskærm
Støtteflange
M-Quick-spændemøtrik
Ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)