

KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Akku-kombihammer 18V; Plastkuffert

best.nr. 600752840

EAN 4061792199934



Repræsentativ visning



- Akku-hammer med SDS max-holder til ekstremt kraftig hammerboring og mejsling - når som helst og hvor som helst
- Maksimal boreeffekt, effektivitet og levetid med kulfri teknologi og højeffektivt slagværk
- Kombihammer med 2 funktioner: hammerboring og mejsling
- Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmpningssystem til reduktion af vibrationer og beskyttelse af helbredet
- Højeffektivt slagværk, der er præcisionslejret i et aluminiumlegeret hus: Lang levetid og robust
- Vario-Constamatic (VC)-elektronik til boring med hastigheder, der passer til materialet, og som forbliver konstante under belastning
- Indstillelig reduktion af omdrejningstal og slagenergi til forboring og arbejde i blødere materialer
- Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekanisk udkobling af motoren, hvis boret blokerer
- Med fastgøring til værktøjskringsstrop til arbejde i stor højde
- LED-arbejdslys for optimal belysning af borestedet
- Mejsling og boring med minimeret støvudvikling takket være ekstern støvudsugning ESA max (tilbehør)
- Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Tekniske værdier**Tekniske data**

batterispænding	18 V
Maks. enkeltslagsenergi (EPTA)	8.6 J
Maks. slagantal	3200 /min
Bore-Ø i beton med hammerbor	40 mm
Bore-Ø i murværk med borekrone	105 mm
Tomgangshastighed	450 - 580 /min
værktøjsholder	SDS-max
Vægt uden batteri	6.9 kg
Vægt med batteri	7.9 kg

Vibration

Hammerbor beton	12.5 m/s ²
Måledifference K	4.2 m/s ²
Mejsling	8.5 m/s ²
Måledifference K	3.2 m/s ²

Lydniveau

lydtryksniveau	94 dB(A)
Lydeffektniveau (LwA)	105 dB(A)
Måledifference K	3 dB(A)

Leveres inkl.

Ekstrahåndtag med gummibelægning
Ekstrahåndtag
Boreddybdestop
Smøremiddel til værktøjsholder
Rengøringsklud
Plastkuffert
uden batteri, uden oplader